

Vedlikehold av  
**OLJET GULV**  
FRA ARENDAL LISTHØVLERI.

**ARENDAL Listehøvleri AS**

Produktet er overflatebehandlet med Olje-Voks fra Sherwin-Williams. Det er godt beskyttet.

**Hold gulvet rent.**

Sand og skitt på gulvet fungerer som et slipe middel. Skitne gulv slites fortere.

**Vedlikeholds intervallet variere etter bruken.**

**Gulvet bør oljes etter montering.**

**Gulvet må oljes minst en gang pr. år.**

**Alle sår og skader som oppstår må repareres umiddelbart. Gjøres ikke dette kommer det fuktighet og forurensing inn til treverket.**

**Små skader:**

Små skader repareres med at skaden mettes med Treolje. Bruk en høy kvalitets treolje fra anerkjente leverandører.

Arendal lishøvleri kan også levere en vedlikeholdes olje fra Sherwin-Williams.

La oljen trekke inn i ca 20 min. Overskudds olje tørkes bort.

**Større skader:**

Større skader repareres med kitt eller voks i samme farge som gulvet. Dette oljes en høy kvalitets treolje fra anerkjente leverandører.

Arendal lishøvleri kan også levere en vedlikeholdes olje fra Sherwin-Williams

La oljen trekke inn i ca 20 min. Overskudds olje tørkes bort.

**Oljing av hele gulvet:**

Ved store slitasje skader må hele gulvet oljes.

Vask gulvet godt.

Mattslip gulvet med fint sandpapir.

Fjerns så alt støv.

Gulvet oljes med en høy kvalitets treolje fra en anerkjente leverandør.

Arendal lishøvleri kan også levere en vedlikeholdes eller en hardvoks olje fra Sherwin-Williams

På før oljen jevnt med svamp eller fille. Tørk av overskudds olje

La oljen trekke inn i ca 20 min. Overskudds olje tørkes bort.

**Risiko for selvantennning  
av kluter, pussegarn etc.**

**Brukte kluter, pussegarn m.m.  
legges i vann eller brennes.**